Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (typu Zdunbit lub równoważną)	m2		
		16,0*13,80-[5,10*1,55+5,15*1,60+2,80*0,68+2,82*0,70+3,20*0,68]	m2	198,601	
				RAZEM	198,601
2	KNR-W 4-01 0519-04	J.w. lecz obróbki z papy wierzchniego krycia	m2		
		0,50*[13,80*2+1,55*2+1,60*2+[1,15+0,42]*2+[2,80+0,68]*2+[1,48+0,42]*2+ [1,75+0,42]*2*2+0,90*4+[2,82+0,70]*2+[1,36+0,42]*2+[3,20+0,68]*2]	m2	39,220	
				RAZEM	39,220
3	KNR 2-02 0506-01 listwy nad obr.z papy	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		39,22/0,50*0,08	m2	6,275	
				RAZEM	6,275
4	KNR 2-02 0333-01 analogia z poz. 3	J.w. lecz uszczelnianie ręczne silikonem styków obróbek blacharskich i ścian.	m		
		6,275/0,08	m	78,438	
				RAZEM	78,438
5	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7,0	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome czap kominowych - wyk.na zimno z lepiku asfalt.	m2		
		1,35*0,65+3,0*0,90+1,70*0,65+1,95*0,65*2+3,05*0,90+1,55*0,65+3,40*0,90+ 1,30*0,65+3,45*0,70+3,30*0,65+1,35*0,80	m2	20,515	
				RAZEM	20,515
9	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		[1,10*2+0,44*2]*1,20	m2	3,696	
		[3,23*2+0,48*2]*1,20	m2	8,904	
		[1,15*2+0,42*2]*1,30	m2	4,082	
		[2,80*2+0,68*2]*1,15	m2	8,004	
		[1,48*2+0,42*2]*1,20	m2	4,560	
		[1,75*2+0,42*2]*1,20	m2	5,208	
		[1,76*2+0,42*2]*1,22	m2	5,319	
		[2,82*2+0,70*2]*1,25	m2	8,800	
		[1,36*2+0,42*2]*1,26	m2	4,486	
		[3,20*2+0,42*2]*1,26	m2	9,122	
		[3,10*2+0,45*2]*1,25	m2	8,875	
		[1,15*2+0,60*2]*1,30	m2	4,550	
				RAZEM	75,606
10	KNR 4-01 1212-02 obr. blacharskie	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		0,45*[13,80*2+5,15+1,60*2+5,10+1,55*2-1,10-3,23-3,10-1,15]	m2	16,007	
				RAZEM	16,007
11	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do anten TV.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15163 Użytkownik: Zarzadca