

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0726-03 elewacja murek słupek	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			m ²	15,000	
			m ²	15,600	
			m ²	2,040	
				RAZEM	32,640
2	KNR 4-01 1305-04	Wycięcie palnikiem wystających elementów metalowych ze ścian słupa. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0205-08 analogia	Naprawa uszkodzeń nakrywy betonowej słupa. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	NNRNKB 202 1134-02 elewacja murek słupek	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 4,50*[17,20+3,30+4,40+6,30]	m ²		
			m ²	140,400	
			m ²	15,600	
			m ²	2,040	
				RAZEM	158,040
5	KNR 4-01 1204-03 obm. j.w.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 158,04	m ²		
			m ²	158,040	
				RAZEM	158,040
6	KNR 4-01 1212-08 płotek kraty	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 12,0*0,50 [1,50*1,10]*2	m ²		
			m ²	6,000	
			m ²	3,300	
				RAZEM	9,300
7	KNR 4-01 0212-01 opaska	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [9,80+2,20+1,10]*0,40*0,15	m ³		
			m ³	0,786	
				RAZEM	0,786
8	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III [9,80+2,20+1,10]*0,40*0,60	m ³		
			m ³	3,144	
				RAZEM	3,144
9	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych [9,80+2,20+1,10]*0,75	m ²		
			m ²	9,825	
				RAZEM	9,825
10	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem [9,80+2,20+1,10]*0,75	m ²		
			m ²	9,825	
				RAZEM	9,825
11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek. [9,80+2,20+1,10]*0,40*0,60	m ³		
			m ³	3,144	
				RAZEM	3,144
12	KNR 2-02 1101-07	J.w. lecz z tłucznia kamiennego. [9,80+2,20+1,10]*0,40*0,15	m ³		
			m ³	0,786	
				RAZEM	0,786
13	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów elew.,gzymśów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej [2,60+5,0+4,80]*0,13*2	m ²		
			m ²	3,224	
				RAZEM	3,224
14	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1 z poz. 7 z poz. 8	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
			m ³	0,490	
			m ³	0,786	
			m ³	3,144	
				RAZEM	4,420
15	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 24 4,420	m ³		
			m ³	4,420	
				RAZEM	4,420
16	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 4,420*1,60	t		
			t	7,072	
				RAZEM	7,072