

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 [4,65+5,10]*2*1,60+2,30*1,60+3,50*1,60*2+2,30*1,60*2	m ² m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne renowacyjne wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 53,44	m ² m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity) 9,75*2,30	m ² m ²	22,425	
				RAZEM	22,425
4	NNRNKB 202 1134- 02	J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany). [4,65+5,10]*3,05*2+2,30*3,05+3,50*3,05*2+2,30*2,60*2	m ² m ²	99,800	
				RAZEM	99,800
5	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3. obm.z poz. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 22,43	m ² m ²	22,430	
				RAZEM	22,430
6	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. obm.z poz. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 99,80	m ² m ²	99,800	
				RAZEM	99,800
7	KNR 4-01 1204-08 obm. z poz. 3+4-1	J.w. lecz przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 22,43+99,80-53,44	m ² m ²	68,790	
				RAZEM	68,790
8	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 53,44*0,02	m ³ m ³	1,069	
				RAZEM	1,069
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 24 1,069	m ³ m ³	1,069	
				RAZEM	1,069
10	kalk. włas- na	Przyjęcie gruzu na wysypisko 1,069*1,40	t t	1,497	
				RAZEM	1,497