

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17,50*2	m		
			m	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 11,0*4	m		
			m	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy (17,50*2)*0,25 wiatrownice [7,00*4]*0,35 kominy (0,80*4*2+[0,80*2+0,50*2]*2)*0,40 inne 4,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,750	
			m <sup>2</sup>	9,800	
			m <sup>2</sup>	4,640	
			m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	27,790
4	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie [17,50*7,0]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245,000	
				RAZEM	245,000
5	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm 245,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245,000	
				RAZEM	245,000
6	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 245,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245,000	
				RAZEM	245,000
7	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm 245,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245,000	
				RAZEM	245,000
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 7,0*2	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 9,80+4,64+4,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,040	
				RAZEM	19,040
11	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 245,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245,000	
				RAZEM	245,000
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 17,50	m		
			m	17,500	
				RAZEM	17,500
13	KNR 4-01 0505-02	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 1 m przy kryciu dachówką podwójnie 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 17,50*2	m		
			m	35,000	
				RAZEM	35,000
15	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11,0*4	m		
			m	44,000	
				RAZEM	44,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 1015-02	Okienka wylazowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie - uwaga ławy stalowe ocynkowane	szt.		
		5,00+2,00*2,70	szt.	10,400	
				RAZEM	10,400
18	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		[0,75*0,42*1,20]*2	m <sup>3</sup>	0,756	
		0,80*0,80*3,0	m <sup>3</sup>	1,920	
		0,80*0,50*3,0	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	3,876
20	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej gr.7cm	m <sup>2</sup>		
		0,90*0,60*2	m <sup>2</sup>	1,080	
		0,95*0,95	m <sup>2</sup>	0,903	
		0,95*0,65	m <sup>2</sup>	0,618	
				RAZEM	2,601
21	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome czap kominowych - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		2,60*1,30	m <sup>2</sup>	3,380	
				RAZEM	3,380
22	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		[0,75*2+0,42*2]*1,20*2	m <sup>2</sup>	5,616	
		[0,80*4]*3,0	m <sup>2</sup>	9,600	
		[0,80*2+0,50*2]*3,0	m <sup>2</sup>	7,800	
				RAZEM	23,016
23	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		23,02	m <sup>2</sup>	23,020	
				RAZEM	23,020
24	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		6,0*2	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		17,50*2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
27	Kalk. własna	Wykonanie i montaż uchwytów antenowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
28	Kalk. własna	Podnosnik koszowy do wymiany rur spustowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		z poz. 4 245,0*0,04	m <sup>3</sup>	9,800	
		z poz. 5 245,0*0,01	m <sup>3</sup>	2,450	
		z poz. 12 17,50*0,15*0,20	m <sup>3</sup>	0,525	
		z poz. 18 3,876	m <sup>3</sup>	3,876	
		inne 1,500	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	18,151
30	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 24			
		18,151	m <sup>3</sup>	18,151	
				RAZEM	18,151

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	kalk. włas- na	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		18,151	t	18,151	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,151</b>