

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-08 sufity:	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
	ściany:	[6,05*3,0+2,45*3,60]+[2,0*3,0+[1,95+0,25]*3,50+1,70*3,0]*4+[2,0*3,0+2,20*3,50+1,30*3,0+0,55*1,40+2,30*1,90+2,05*4,65+2,30*5,10]	m ²	146,173	
		1,80*2,75*2+1,05*2,75*2+1,90*2,75*2+3,50*2,75+2,80*2,75*2+1,70*2,83*2+3,0*2,83	m ²	69,262	
		[1,80*2,90*2+1,05*2,90*2+1,90*2,90*2+3,50*2,90+2,80*2,90*2+1,70*2,90*2+3,0*2,90]*2	m ²	145,000	
		1,80*3,0*2+1,05*3,0*2+1,90*3,0*2+3,50*3,0+2,80*3,0*2+1,70*3,0*2+3,0*3,0	m ²	75,000	
		1,80*2,70*2+1,05*2,70*2+1,90*2,70*2+3,50*2,70+2,80*2,70*2+2,0*2,0*2+1,30*2,10*2+3,0*2,10+2,30*2,60*2+[4,65+5,10]*3,05*2+2,30*3,05	m ²	148,430	
				RAZEM	583,865
2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		583,80	m ²	583,800	
				RAZEM	583,800
5	NNRNKB 202 1134-01 obmiar z poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		146,20	m ²	146,200	
				RAZEM	146,200
6	NNRNKB 202 1134-02 obmiary z poz. 1	J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		69,30+145,0+75,0+148,40	m ²	437,700	
				RAZEM	437,700
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		146,17	m ²	146,170	
				RAZEM	146,170
8	KNR 4-01 1204-02 obmiary z poz. 1 - 50%	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(69,30+145,0+75,0+148,40)*0,50	m ²	218,850	
				RAZEM	218,850
9	KNR 4-01 1206-05 z poz. 6 - 50%	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		437,70*0,50	m ²	218,850	
				RAZEM	218,850
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys.do 20 cm	m		
		0,50*16*5	m	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		[1,65+2,85+2,95+[3,20+3,20]*4]*1,15	m ²	38,008	
				RAZEM	38,008
12	KNR 2-02 1509-01 schody	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - stopni scho- dowych.	m ²		
		[1,50*0,55]*16*5	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
13	KNR 4-01 1212-02 konstruk. schod. od spodu policzki schod. podciągi drzwi strych.	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych je- dnokrotnie	m ²		
		[0,42*1,40]*8*2*5	m ²	47,040	
		[0,50*2,50]*2*5	m ²	12,500	
		[3,0*0,35]*9	m ²	9,450	
		[0,90*2,10]*2	m ²	3,780	
				RAZEM	72,770
14	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną elem.ozdobnych o pow.do 0.1 m2 - schody.	szt.		
		16*9	szt.	144,000	
				RAZEM	144,000
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2,75+2,90*2+3,0+2,70+1,30*2*3+0,30*2+1,0	m	23,650	
				RAZEM	23,650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 1,80+2,50+3,50+4,80+2,0+6,0	m m	20,600	
				RAZEM	20,600
17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [[0,15*0,60]*[2+3+5+8]]*3,0	m ² m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki stalowej 2,0*0,45	m ² m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
19	KNR 4-01 1209-10 drzwi	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² [2,10*1,70+0,90*2,10+1,40*2,10+2,30*1,70]*[2,0+0,50+0,25]+0,80*0,60	m ² m ²	34,333	
				RAZEM	34,333
20	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek kominowych rewizyjnych. 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych drzwiczek j.w. w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratok, drzwiczek wentylacyjnych itp. elem.o pow.do 0.1 m ² 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
23	KNR 4-01 0108-13 z poz. 1 z poz. 2 i 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 583,90*0,005 [18,0+0,50*10]*0,02	m ³ m ³ m ³	2,920 0,460	
				RAZEM	3,380
24	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdym nast. 1 km Krotność = 24 3,38	m ³ m ³	3,380	
				RAZEM	3,380
25	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 3,38	t t	3,380	
				RAZEM	3,380